

REDOCAR - Universalspachtel / Universal putty

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Leicht schleifbare 2K-Polyesterspachtelmasse, VOC-konform für den universellen und professionellen Einsatz

Eigenschaften

Füll- und Feinspachtel für die professionelle Anwendung, kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit.
Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen, GfK und viele andere Untergründe.

DESCRIPTION

Product Description








Easily sandable 2-component polyester putty, VOC-compliant for universal and professional use

Properties

Filler and finishing putty for professional application, short drying time and easy sandability.
Suitable for steel, aluminum, galvanized surfaces, GRP and many other substrates.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

	Information Information	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen! Nicht mehr als 3% Härter! Mix putty and hardener paste well! Don't add more than 3% hardener!
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	98 : 2
	Härter Hardener	REDOCAR BP-Härterpaste / Hardener Paste
	Verarbeitungszeit Application Time	3 – 4 min / 20°C
	Trocknung Drying Times	20 – 25 min
	Schleifen Sanding	Anschliff / Pre-sand: P 80 - 150 Nachschliff / Re-sand: P 280
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C

SONSTIGE HINWEISE

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.B/b): 250 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 65 g/l VOC

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

ADDITIONAL INFORMATION

VOC Legislation

EU limit for the product (cat:B/b): 250 g/l
This product contains maximum 65 g/l VOC

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

REDOCAR - Universalspachtel / Universal putty

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigegeben durch/ Approved by: LanM

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.